

Насосы циркуляционные (для напольных котлов)

Спецификация насосов Китурами						
Модел ь	Номинально й напряжение (В)	Температур а (С°)	Общая высотаподъём а воды (м)	Потребляема я мощность (Вт)	Объём перекачиваемо й воды (л/мин)	Диаметр Трубопровод а мм (дюйм)
КР- 071-Р	220/50	до 85	5,5	70	47 (при подъёме на 1 м.)	32 (1 1/4)
КР- 171-Р	220/50	до 85	6,0	170	95 (при подъёме на 1 м.)	40 (1 1/4)
КР- 261-Р	220/50	до 85	5,5	260	188 (при подъёме на 1 м.)	50 (2)
КР- 351-Р	220/50	до 85	6,5	350	230 (при подъёме на 1 м.)	50 (2)



Циркуляционный насос КР-071-Р

Применяется в котле:

Turbo/STSO 13-17

Циркуляционный насос - насос для перекачивания теплоносителя, состоит из электродвигателя с сухим ротором, чугунного корпуса с фланцевым подключением, пускового конденсатора 3 мкф и пластиковой крышки с крыльчаткой. Мощность 70 Вт. Производительность 40 литров в минуту.

Характеристики

1. **Базовая единица:** Шт
2. **Цвет:** синий
3. **Производительность, л/ч:** 2820
4. **Рабочее давление, Мра:** 0,5-7
5. **Температура использования, °С:** 5..+85
6. **Система охлаждения:** естественная
7. **Напряжение на входе, В:** 220
8. **Потребление энергии, Вт:** 70
9. **Модель:** КР-071-Р
10. **Относительная рабочая влажность, %:** 30-65
11. **Тип прибора:** электронный
12. **Устойчивость к температурам, °С:** -20...+90

13. **Сопло, дм:** 1 1/4
14. **Объем воды, л:** 47
15. **Максимальный напор, м:** 5,5



Циркуляционный насос КР-171-Р

Применяется в котле:

Turbo, STSO, KRH, KF, KRM-30

Циркуляционный насос - насос для перекачивания теплоносителя, состоит из электродвигателя с сухим ротором, чугунного корпуса с фланцевым подключением, пускового конденсатора 5 мкф и пластиковой крышки с крыльчаткой. Мощность 170 Вт. Производительность 50 литров в минуту.

Характеристики

1. **Базовая единица:** Шт
2. **Цвет:** синий
3. **Производитель:** Kiturami
4. **Производительность, л/ч:** 5700
5. **Рабочее давление, Мра:** 0,5-4
6. **Температура использования, °С:** 5..+85
7. **Система охлаждения:** естественная
8. **Напряжение на входе, В:** 220
9. **Потребление энергии, Вт:** 170
10. **Модель:** КР-171-Р
11. **Номинал предохранителя, А:** 3
12. **Относительная рабочая влажность, %:** 30-65
13. **Тип прибора:** электронный
14. **Устойчивость к температурам, °С:** -20...+90
15. **Сопло, дм:** 1 1/2
16. **Объем воды, л:** 95
17. **Максимальный напор, м:** 6



Циркуляционный насос КР-261-Р

Применяется в
котле:

KSOG 50-70, KRM,
STSO

Циркуляционный насос - насос для перекачивания теплоносителя, состоит из электродвигателя с сухим ротором, чугунного корпуса с фланцевым подключением, пускового конденсатора 5 мкф и пластиковой крышки с крыльчаткой. Мощность 260 Вт. Производительность 173 литра в минуту.

Характеристики

1. **Базовая единица:** Шт
2. **Цвет:** синий
3. **Производитель:** Kiturami
4. **Производительность, л/ч:** 11280
5. **Рабочее давление, Мра:** 0,5-7
6. **Температура использования, °С:** 5..+85
7. **Система охлаждения:** естественная
8. **Напряжение на входе, В:** 220
9. **Потребление энергии, Вт:** 260
10. **Модель:** КР-261-Р
11. **Номинал предохранителя, А:** 3
12. **Относительная рабочая влажность, %:** 30-65
13. **Тип прибора:** электронный
14. **Устойчивость к температурам, °С:** -20...+90
15. **Сопло, дм:** 2
16. **Объем воды, л:** 188
17. **Максимальный напор, м:** 5,5



Циркуляционный насос КР-351-Р

Применяется в
котле:

KSOG 100-150,
STSO

Циркуляционный насос - насос для перекачивания теплоносителя, состоит из электродвигателя с сухим ротором, чугунного корпуса с фланцевым подключением, пускового конденсатора 5 мкф и пластиковой крышки с крыльчаткой. Мощность 350 Вт. Производительность 150 литров в минуту.

Характеристики

1. **Базовая единица:** Шт
2. **Цвет:** синий
3. **Производитель:** Kiturami
4. **Производительность, л/ч:** 13800
5. **Рабочее давление, Мра:** 0,5-7
6. **Температура использования, °С:** 5..+85
7. **Система охлаждения:** естественная
8. **Напряжение на входе, В:** 220
9. **Потребление энергии, Вт:** 350
10. **Модель:** КР-351-Р
11. **Номинал предохранителя, А:** 3
12. **Относительная рабочая влажность, %:** 30-65
13. **Тип прибора:** электронный
14. **Устойчивость к температурам, °С:** -20...+90
15. **Сопло, дм:** 2
16. **Объем воды, л:** 230
17. **Максимальный напор, м:** 6,5